

LEADER EUROPEEN DU TRAITEMENT D'EAU PISCINES ET SPAS



OZONATEUR EX200 SP

- Plus économique
- Plus écologique
- Plus naturel

une référence de qualité
pour une eau toujours plus "pure"
sans aucun consommable



OZONATEUR EX200 SP

Description

fiche technique

1 Coffret métallique

Largeur : 300 mm - Hauteur : 400 mm

Profondeur : 200 mm

Poids : 12 Kg

1 Façade avec identification

2 voyants mise sous tension (Vert)

2 voyants production ozone (Bleu)

2 interrupteurs

2 débitmètres

2 Cartes électroniques

2 cartes THT -- Haute Tension

Temporisation

2 fusibles / 1 ampère

Accessoires de montage

2 clapets anti-retour en inox 316.L

Joints en Viton et bille de verre

2 tubes ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique

220 Volts / 50 Hz

1 Générateur ozone

Production (+ -) 2 Grs/heure

Pour un débit de 2X25 m3 eau/heure

Débit à air de 0 à 80 litres/heure

2 sorties d'ozone

Matériaux véhiculant l'ozone

PTFE pour les tubes

PVDP pour les électrodes et raccords

VITON pour les joints

INOX 316 L pour clapet anti-retour

2 alimentations électriques 220V / 50Hz

Consommation électrique : 60 watts / h

Divers

2 filtres à air

2 electrovannes (marche / arrêt -- ozone)

**installation sur tous types de filtrations
et dans tous les locaux techniques**

Espace des Prés - Bâtiment B - 27950 SAINT MARCEL

Tél : +33 (0) 2 32 51 25 05 - Fax : +33 (0) 2 32 51 25 65

www.ozonex.fr

ozonex@wanadoo.fr

