

Leader européen du traitement d'eau par l'ozone



Ozonnateur EX-200

- Économique
- Écologique
- Naturel

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

Leader européen du traitement d'eau par l'ozone

OZONEX adapte sa fabrication ,
en fonction des bassins et des volumes à traiter.

EX-200

1 Coffret métallique

Largeur : 300 mm - Hauteur : 400 mm
Profondeur : 200 mm
Poids : 12 Kg

1 façade avec identification

2 voyants mise sous tension (Vert)
2 voyants production ozone (Bleu)
1 interrupteur
1 débitmètre

2 cartes électroniques

2 cartes THT - haute tension
Temporisation
2 fusibles / 1 ampère

Accessoires de montage

1 clapet anti-retour en inox (316.L)
avec joints en Viton et bille de verre
1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique

220 Volts / 50 HZ
Câble d'alimentation (3G1.5)

2 Générateurs ozone

Production (+ -) 3 Grs / heure
Pour un débit de 50 m³ eau / heure
Débit à air de 0 à 80 litres / heure
1 sortie d'ozone

Divers

1 filtre à air
1 électrovanne (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l'ozone

PTFE pour les tubes
PVDF pour l' électrovanne et raccords
VITON pour les joints
INOX 316 L pour clapet anti-retour
1 alimentation électrique 220V / 50HZ
(110V / 60HZ à la demande)
Consommation électrique : 60 watts / h